Почему мы говорим о качестве продуктов FEIDAL?

- ✔ Все материалы производятся по немецким рецептурам, из импортного сырья и на оборудовании, предоставленном немецкими партнерами.
- ✔ Немецкие технологи осуществляют постоянный мониторинг качества.
- ✔ Завод «Файдаль» сертифицирован по международной системе ISO 9001:2008 применительно к производству и продаже отделочных материалов.
- ✔ Выполнение требований стандарта ISO дает гарантию стабильного качества выпускаемой продукции.

Совместное предприятие **ООО «Краски Файдаль»** с немецкой компанией **FEIDAL Coatings GmbH** производит широкий ассортимент высококачественных отделочных материалов для фасадных и внутренних работ по технологии и под контролем немецких специалистов **FEIDAL**. Вся выпускаемая продукция является экологически чистой, соответствует нормам ТУ, сертифицирована и проходит строгий контроль качества.

Обратитесь к нам – и вы получите профессиональную консультацию по выбору подходящего именно вам материала, технологии его применения и советы по эксплуатации.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Почему мы говорим об экологичности продуктов FEIDAL?

- ✔ В качестве растворителя используется вода, поэтому наши материалы практически не имеют запаха.
- ✔ В рецептурах не применяются компоненты, запрещенные в странах ЕС.
- ✔ Отсутствует вредное воздействие на человека и окружающую среду.
- ✔ Материалы прошли всю необходимую сертификацию, разрешены и одобрены к применению в детских и медицинских учреждениях, многие отмечены немецкой экологической эмблемой «Голубой Ангел».



Антивандальная, легко моющаяся краска с высокой износостойкостью FEIDAL Festfarbe

Для создания покрытий внутри и снаружи помещений, подвергающихся высоким нагрузкам. Выдерживает многократную влажную очистку моющими средствам. Колеруется в любой цвет. Рекомендована СЭС для детских и медицинских учреждений. Ложится на старые масляные и алкидные покрытия. Расход 1 л на 5,5–6,5 м² до полной укрывистости.

Однокомпонентная акриловая гидроизоляция под плитку FEIDAL Flaechendicht Acryl

Для применения в душевых, ванных, туалетных комнатах, герметизации теплых полов. Наносится на бесшовные полы из бетона и литого асфальта, цементные и известково-цементные штукатурки, бетон, гипсокартонные, гипсоволоконные, волоконно-цементные плиты. Однокомпонентная. Выдерживает температурные нагрузки. Цвет голубой. Расход 1 кг на 2 м² (в два слоя).

Средство против плесени и грибка FEIDAL Schimmel-Ex

Для уничтожения плесени, грибков, бактерий, водорослей, мха и лишайника на керамических плитках, швах, камне, бетоне, кирпиче, дереве и пластмассе внутри и снаружи помещений. Комплекс биоцидов. Надежный обеззараживающий эффект. Эффективная дезинфекция любых поверхностей. Экологичный продукт. Расход 1 л до 10 м².

FEIDAL® coatings

ООО «Краски Файдаль»
115516, Москва, Кавказский бульвар, дом 51, строение 3
телефон +7 (495) 980-09-95
e-mail: site@feidal.ru
www.feidal.ru

ТРАДИЦИИ ■ НОВАЦИИ ■ БУДУЩЕЕ ■

FEIDAL® coatings

хиты продаж

Акриловый специальный штукатурный грунт FEIDAL Betokontakt

Для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, бетонных потолков, покрытий из керамической плитки, старых масляных и алкидных красок внутри помещений и на фасадах. Создает шероховатую поверхность для отличного прилипания штукатурной смеси. Улучшает адгезию последующего покрытия в 5 раз. Расход 1 кг до 5 м².

Акрил-гидрозольный грунт-концентрат глубокого проникновения FEIDAL Tiefgrund LF

Для укрепления штукатурок, гипсокартона, кирпича и асбоцемента, пенобетона, пачкающихся, мелящихся покрытий. Для подготовки поверхности перед наклеиванием плитки, окрашиванием, приклеиванием обоев. Пропитывает и укрепляет рыхлые поверхности на глубину до 10 см. Может разбавляться водой до 50%. Расход 1 л до 10 м².

Акрил-гидрозольный грунт глубокого проникновения для гипсокартона FEIDAL Tiefgrund LF

Для укрепления любого рода штукатурок, гипсокартона, кирпича и асбоцемента, пенобетона, для укрепления пачкающихся, мелящихся, но прочно держащихся покрытий. 100% мелкодисперсный акрил-гидрозоль. Пропитывает и укрепляет рыхлые поверхности на глубину до 10 см. Разбавляется водой до 25%. Расход 1 л до 10 м².

подготовка основания

Латексный штукатурный грунт FEIDAL Betokontakt DV

Для предварительной обработки монолитного бетона, массивных бетонных потолков. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых штукатурок внутри помещений. Расход 1 кг до 5 м².

Грунт под декоративные штукатурки FEIDAL Isogrund

Для предварительной обработки цементных штукатурок перед нанесением декоративных штукатурок. Увеличивает адгезию, выравнивает цвет основания для наилучшего финишного покрытия. Расход 1 кг до 5м².

Универсальный акриловый грунт FEIDAL Universal Acrylgrund

Для укрепления и грунтования штукатурок, кирпича, волокнистого цемента, для укрепления старых слегка пачкающихся и слабо мелящихся покрытий. Улучшает адгезию последующего слоя Уменьшает расход наносимых красок Выравнивает водопоглощение. Расход 1 л до 10 м².

Специальный штукатурный грунт FEIDAL Grundiermittel

Для обработки очень гигроскопичных, впитывающих влагу оснований, предотвращения неравномерного схватывания раствора при последующем проведении штукатурных работ внутри зданий. Выравнивает водопоглощение. Разбавляется водой в соотношении 1:2 – 1:5. Расход 1 кг до 10 м².

Высокоэластичная атмосферостойкая гидроизоляция FEIDAL 2K-Dichtungmastix

Однокомпонентный состав для гидроизоляции бетонных резервуаров, ванных комнат, душевых, балконов, террас, бассейнов перед укладкой плитки; гипсокартона, штукатурок или цементных поверхностей; подпорных стен или элементов сборного бетона с заглублением в грунт.

Высокая атмосферостойкость, удлинение при разрыве – 66%. Водонепроницаемость даже при давлении воды 1,5 бар. Защищает потрескавшийся бетон. Выдерживает температуру от –50 °С до +100 °С. Защита поверхностей от морской воды, антиобледенительных солей. Расход 1,7 кг на 1 м².

Шпатлевка латексная финишная FEIDAL Wandspachtel

Для заключительного шпатлевания и выравнивания поверхностей, а также для ремонта поврежденной штукатурки, для заделки швов между гипсокартонными плитами. Легко шлифуется. Создает тонкие слои с гладкой поверхностью. Толщина наносимого слоя – 1–2 мм. Расход 1 кг до 2 м².

Шпатлевка акриловая суперфинишная FEIDAL Wandspachtel W 6300

Для заключительного шпатлевания и выравнивания поверхностей. Пастообразная структура позволяет создавать ультратонкие слои. Равномерно наносится и высыхает. Значительно уменьшает расход краски. Рекомендуемая толщина наносимого слоя – под сдир. Расход 1кг до 5 м².

Универсальная шпатлевка FEIDAL Schnellspachtel

продукт класса PREMIUM

Универсальная выравнивающая и заполняющая шпатлевка. Суперпластичная структура позволяет создавать слои с гладкой поверхностью. Обладает хорошей адгезией с поверхностью. Не прилипает к шкурке, хорошо шлифуется. Паропроницаемая, белоснежная. Расход 1 кг до 5 м² .

Фасадная шпатлевка FEIDAL Fassadenspachtel

Для исправления дефектов поверхности и для качественной финишной подготовки поверхностей фасадов, стен и потолков внутри помещений с дальнейшей декоративной отделке. Легко наносится, не стекает со шпателя и с вертикальной поверхности. Расход 1 кг до 4 м² (при заполнении швов – до 3 м²).

Клей для тяжелых ообоев FEIDAL Wandbelagkleber

Применяется для закрепления на стенах текстильных и стекловолоконных покрытий. Обладает высокой клеящей способностью. Не содержит пластификаторов, не размягчает обои. Расход 1 кг до 6 м².

Акриловый клей для пенопласта и стиропоровых покрытий FEIDAL Styroporkleber

Для наклеивания плит, панелей и багета из пенопласта, стиропора, материалов на волокнисто-синтетической основе на потолки и стены. Высокая эластичность, усиленная клеевая способность. Цвет белый. Расход 1 кг до 3 м².

Универсальный клей для паркета FEIDAL Universal Parkettkleber

Для укладки мозаичного, торцевого, штучного и щитового паркета на основания, обладающие способностью впитывать влагу: бетон, ДСП, дерево, фанеру. Высокая эластичность, усиленная клеевая способность. Расход 1 кг до 3 м² при нанесении по всей поверхности.

Клей-паста с усиленной клеящей способностью для керамической плитки FEIDAL Fliesenkleber

Для облицовки керамической, каменной, мозаичной или пластиковой плиткой стен и полов. Наносится на штукатурянные поверхности, бетон, строительные плиты и кирпичную кладку внутри помещений. Цвет белый. Расход 1 кг до 3 м².

краски

Снежно-белая акриловая краска для потолков FEIDAL Maximal «Альпийская белизна»

Для нанесения влагостойких покрытий. Ослепительно-белая, глубоко-матовая. Особенно рекомендуется для потолков. Удвоенная кроющая способность, экономичный расход. Стойкая к истиранию и мытью. Легко наносится, не капает, не образует потеков. Белизна 98%, блеск матовый. Расход 1 л на 6–7,5 м² до полной укрывистости.

Матовая акриловая краска для стен FEIDAL Innenlatex Matt

Для нанесения высококачественных влагостойких покрытий. Высокоукрывистая. Легко наносится, не капает, не образует потеков. Колеруется в любой цвет. Прекрасно моется, высокая стойкость к истиранию класс 1 по DIN EN 13 300. Расход 1 л на 6–7,5 м² до полной укрывистости.

Акриловая краска против плесени и грибка FEIDAL Antischimmel Innenfarbe

Содержит фунгициды, обладает сопротивляемостью к поражению стен плесню, грибками и бактериями. Рекомендуется для помещений с повышенным содержанием водных паров. Стойкая к влажной уборке и истиранию. Блеск матовый. Расход 1 л на 5,5–6,5 м² до полной укрывистости Колеровка по вееру Vollton.

Инновационная крем-краска с максимальной укрывистостью FEIDAL Rollfarbe

Непревзойденная легкость нанесения без брызг и капель для качественного экспресс-ремонта. Максимальная укрывистость – достаточно одного слоя. Наносится валиком. Стойкая к мокрому истиранию, белизна 99%, блеск глубоко матовый. Расход 1 л на 7,5–8,5 м² .

Латексная краска, стойкая к влажной уборке FEIDAL Mattlatex

Рекомендована для обоев под покраску. Идеальна для окраски стекловолокна. Подходит для стен с повышенной эксплуатационной нагрузкой. Высокая степень белизны. Колеруется в любой цвет. Расход 1 л на 5,5–6,5 м² до полной укрывистости.

Латексная краска, стойкая к сухому протиранию FEIDAL Malerweiss

Для окраски стен и потолков в сухих помещениях со средней эксплуатационной нагрузкой. Высокая степень белизны. Допускает сухую уборку и перекрашивание. Колеровка по вееру Vollton, блеск глубоко матовый. Расход 1 л на 3,5–4,5 м² до полной укрывистости.

Краска для стен и потолков FEIDAL Wandfarbe

Для окраски внутренних поверхностей: штукатурки, бетона гипса, гипсокартона, бумажных, флизелиновых и стеклообоев. Допускает сухую уборку. Колеруется по вееру Vollton, блеск глубоко матовый. Расход 1 л на 3,5–4,5 м² до полной укрывистости.

Противорадиационная система FEIDAL Strahlenschutz Spachtel/Farbe

Для финишной отделки стен и потолков внутри помещений с томографами, флюорографами и рентгенаппаратами. Частично экранирует проникающую радиацию. Высококозаистичный материал. Расход 1 кг до 2 м² (шпатлевка), 1 л на 4–5 м² (краска).

Универсальная краска для всего дома FEIDAL Hausfarbe «Дом»

Для нанесения покрытий на дерево, металл и минеральные основания. Выдерживает высокие механические нагрузки. Срок службы на фасадах – до 20 лет. 100% чистый акрилат, адгезия к любым материалам, колеруется в пастельные тона. Расход 1 л на 8–9 м² до полной укрывистости.

Краска высокоэластичная фасадная FEIDAL Einphasen Elast Fassadenfarbe

Рекомендована для реставрации старых зданий, обновления окрашенных фасадов. Перекрывает трещины в основании до 1мм. Срок службы на фасадах – до 20 лет, великолепная адгезия к любым материалам. Колеруется в пастельные тона. Расход 1 л на 7–8 м² до полной укрывистости.

Акриловая краска для фасадных работ FEIDAL Acryl Fassadenfarbe

Для нанесения высококачественных фасадных покрытий. Срок службы на фасадах – от 7 лет и более. Высокая укрывистость. Колеруется в любой цвет. Оптимально соотношение «цена-качество». Матовая. Расход 1 л на 6–7,5 м² до полной укрывистости.

Краска для цоколя, шифера и черепицы FEIDAL Dachfarbe fuer Schiefer

Для нанесения износостойких покрытий на цоколь, асбошифер, глиняную черепицу, бетон, кирпич. Особо устойчива в воде и снегу даже на горизонтальных поверхностях. Срок службы от 10 лет и более. Цвета: зеленый, красно-коричневый. Расход 1 л на 5–6 м² до полной укрывистости.

Силиконовый грунт FEIDAL Silikonharz Tiefgrund LF

Для подготовки поверхности при проведении ответственных фасадных работ перед нанесением силиконовой краски **FEIDAL Silikonharz Fassadenfarbe Weiss.** Гидрофобизирует, улучшает адгезию. Расход 1л до 10 м² на один слой.

Силиконовая фасадная краска для ответственных работ FEIDAL Silikonharz Fassadenfarbe Weiss

Для ответственных фасадных и реставрационных работ, окраски фасадов в морском климате, в условиях загрязнения атмосферы. Высокая самоочищающая способность и долговечность в суровых условиях. Срок службы от 20 лет и более. Расход 1 л на 6,5–7,5 м² до полной укрывистости.

Силиконовая водоотталкивающая пропитка FEIDAL Steinschutz

Проникает в пористые поверхности, сохраняет естественный внешний вид стен из кирпича, камня, бетона, защищая от атмосферного воздействия. Препятствует росту мха, появлению высолов. Срок службы покрытия до 15 лет. Расход 1 л до 10 м².

Эмаль полиуретановая FEIDAL Fluessig Kunststoff «Жидкая пластмасса»

Для окраски стен, полов, балконов, террас, окон, дверей, металлических и деревянных оснований. Создает эффект дорогих пластиковых окон. Колеруется в любой цвет. Расход 1 л на 7–8 м² до полной укрывистости.

Универсальная акриловая глянцевая эмаль FEIDAL Acryl Glanzlack

Для дерева, металла и минеральных оснований. Усилена полиуретаном. Образует износостойкое, глянцевое декоративное покрытие, устойчивое к УФ-излучению. Колеруется в любой цвет. Расход 1 л на 7–8 м² до полной укрывистости.

Универсальная акриловая эмаль FEIDAL Acryl Seidenmatt

Для дерева, металла и минеральных оснований. Усилена полиуретаном. Образует износостойкое, шелковисто-матовое декоративное покрытие, устойчивое к УФ-излучению. Колеруется в любой цвет. Расход 1 л на 7–8 м² до полной укрывистости.

Акриловая глянцевая эмаль для радиаторов FEIDAL Acryl Heizkoerperlack

Для лакирования отопительных батарей, радиаторов, трубопроводов. Усилена полиуретаном. Температурная стойкость до +120 °С. Образует высокоглянцевое, не желтеющее со временем покрытие. Колеруется в любой цвет. Расход 1 л на 7–8 м² до полной укрывистости.

Небесно-голубая полуматовая краска для бассейнов на основе хлоркаучука Feidal Schwimmbeckenfarbe

Для бассейнов из бетона, цементной штукатурки и стали. Для помещений с повышенной влажностью или испарениями. Образует гладкую, не обрастающую водорослями поверхность. Расход 1 л до 8 м² на один слой, наносится 3 слоя.

Колеровочная паста на латексной основе FEIDAL Vollton- und Abtoenfarbe

Для тонирования лакокрасочных материалов, а также самостоятельного нанесения цветных покрытий на минеральные поверхности: бетон, кирпич, любые шпатлевки, гипсокартон, стеклообои. 19 ярких насыщенных оттенков. Расход 1 л до 6 м² (неразбавленная краска).

декоративные материалы

Шпатлевка для интерьеров в средиземноморском стиле FEIDAL Wandspachtel Fein

Для создания декоративных покрытий в средиземноморском стиле внутри помещений. Образует тонко-шероховатую прочную поверхность. Может применяться в качестве структурной краски. Колеруется в пастельные тона. Расход 1–2 кг/м².

Рельефная шпатлевка для создания покрытий в прованском стиле FEIDAL Wandspachtel Relief

Для создания декоративных покрытий в прованском стиле внутри помещений. Образует грубо-шероховатую прочную поверхность. Колеруется в пастельные тона. Расход 1–3 кг/м².

Штукатурная краска для создания мелко-шероховатой поверхности FEIDAL Streichputz

Для создания декоративных покрытий на поверхностях стен внутри помещений, фасадов, цоколей зданий. Устойчива к механическим и климатическим нагрузкам. Есть силиконовая модификация. Расход 0,6 кг/м² на один слой.

Структурная декоративная штукатурка под терку с «эффектом короеда» FEIDAL Reibeputz

Для создания декоративных покрытий на поверхностях стен внутри помещений, на фасадах, цоколях зданий. Повышенная износостойкость. Есть силиконовая модификация. Размер зерна 1,5–2 мм | 2–2,5 мм. Расход 2–4 кг/м².

Декоративная штукатурка под терку с равномерно-зернистым эффектом FEIDAL Kratzputz

Для создания декоративных покрытий на поверхностях стен внутри помещений, фасадов, цоколей зданий. Повышенная износостойкость. Есть силиконовая модификация. Размер зерна 0,5–1 мм | 1,5–2 мм | 2–2,5 мм. Расход 1–5 кг/м².

Декоративная штукатурка для создания рельефной поверхности FEIDAL Roll- und Kellenputz

Для создания декоративных покрытий на поверхностях стен внутри помещений, фасадов, цоколей зданий. Повышенная износостойкость. Размер зерна 0,1–1 мм | 1,5–2 мм | 2–2,5 мм. Расход 1–3 кг/м².

Фактурная краска по минеральным основаниям FEIDAL Fassadenfarbe Relief

Наносится валиком или шпателем толщиной слоя 1–3 мм. Сохраняет защитно-декоративные свойства на фасаде 5–7 лет. Высокая адгезия к минеральным поверхностям. Расход 0,6–1,3 кг/м².

Структурная штукатурка для создания шершавой поверхности FEIDAL Modellierputz

Для создания декоративных покрытий на поверхностях стен внутри помещений, в том числе подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке. Прекрасно маскирует дефекты поверхности. Расход 1,0 кг/м².

Эффектная полупрозрачная стойкая лазурь FEIDAL Ambiente Wandlasur

Наносится на рельефные поверхности, выполненные при помощи моделирующих шпателюк и штукатурок. Подходит для декорирования рельефных, флизелиновых и стекловолокнистых обоев. Для внутренних работ. Расход 1 л на 5–14 м².

Акриловая краска с металлическим блеском FEIDAL Ambiente «Металлик»

Для создания декоративных покрытий, имитирующих различные виды металла – медь, серебро, золото. Наносится на дерево, минеральные основания и обои. Для фасадных и внутренних работ. Расход 1кг на 10 м².

Лессирующая акриловая краска FEIDAL Ambiente «Перламутр»

Для нанесения декоративных жемчужных покрытий на минеральные основания и поверхности, ранее окрашенные в базовой тон акриловыми цветными красками. Для фасадных и внутренних работ. Расход 1кг на 5–10 м².

материалы для древесины

Проникающий акриловый грунт-антисептик FEIDAL Holzgrundierung

Обеспечивает профилактическую защиту от поражения грибком, плесенью, синевой и насекомыми. Для защиты вагонки, бруса, стен и потолков внутри помещений и фасадов домов из древесины. Глубоко проникает в древесину. Расход 1 л до 10 м².

Матовая лазурь для окрашивания элементов деревянного декора FEIDAL Zaunlasur

Для защиты деревянных поверхностей: оград, решеток, пергол, досок, бруса. При перекрашивании не требуется счищать старый слой. Цвета: бесцветный, зеленый, золотисто-желтый, коричневый, махагон. Расход 1 л до 10 м².

Тонирующая шелковисто-глянцевая акриловая лазурь FEIDAL Holzlasur

Для деревянных поверхностей: вагонки, бруса, стен и потолков внутри помещений и фасадов домов из древесины. Используется для тонирования мебели под лак. Окрашивает древесину в благородные тона. Расход 1 л до 10 м².

Акриловая полупрозрачная краска для защиты древесины FEIDAL Dekorlasur

Для нанесения покрытий на деревянные поверхности: вагонка, брус, стены и потолки внутри помещений и фасады домов из древесины. Тонирует и окрашивает древесину в благородные и яркие оттенки. Расход 1 л до 11 м² (при нанесении в 1 слой тонирует, в 2 слоя кроет).

Полиуретановый лак с повышенной износостойкостью FEIDAL PU Parkett- und Moebellack

Обеспечивает герметичное покрытие паркетных и деревянных полов, может применяться как прозрачный лак для мебели, дверей, панелей, пробковых покрытий. Чистый полиуретан, однокомпонентный, эластичный. Расход 1 л до 15 м² (зависит от толщины слоя).

индустриальные материалы

Лента уплотнительная FEIDAL Dichtungsband

Самоклеящаяся уплотнительная микропористая полимерная лента для плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания.

Деформационная полимерная кромочная лента FEIDAL

Компенсирует температурное расширение материала пола. Для смягчающей прокладки опоры между гипсовыми перегородками, плитами перекрытия, для устройства сборных и наливных стяжек.

Антикоррозионные покрытия и полимерные полы: подробную информацию смотрите на сайте **www.feidal.ru**

Продукты FEIDAL — сочетание традиционно высокого качества с инновациями и заботой об окружающей среде